



Certification en cours

OCTOPUS® BARRIER

GANT PROTECTION COUPURE NIVEAU D



EPI de catégorie 3

Gant tout enduit nitrile coloris vert sur support tricoté protection coupure niveau D, double enduction en nitrile micro-alvéolé coloris vert sur la paume de la main. Longueur 35 cm.

L'OCTOPUS® BARRIER est conforme à la directive européenne EC/1935/2004 relative au contact alimentaire.

	EN388:2016+ A1:2018
Résistance à l'abrasion : Résistance à la coupure par tranchage : Résistance à la déchirure : Résistance à la perforation : Résistance à la coupure par tranchage Selon ISO 13997:	Niveaux : ●●●●● X ●●●●● ●●●●○ ●●○○○ D
	EN407:2020
Comportement au feu : Chaleur de contact : Chaleur convective : Chaleur radiante : Petites projections de métal liquide : Grosses projections de métal liquide :	X ●○○○○ X X X X
	EN374-1:2016+ A1:2018/TYPE A
J pour N-Heptane : K pour Hydroxyde de Sodium 40% : L pour Acide Sulphurique 95% : O pour Hydroxyde d'ammonium 25% : P pour Peroxyde d'hydrogène : T pour Formaldéhyde :	classe 6 classe 6 classe 4 classe 6 classe 6 classe 6
	EN374-5:2016 Bactéries et champignons
Tailles	
7 - 8 - 9 - 10 - 11 - 12	

LES + PRODUITS

- PROTECTION
- GRIP
- RESISTANCE

SECTEURS CONCERNES

- Industrie de production et de sous-traitance automobile
- Industrie mécanique et de maintenance industrielle
- Industrie métallurgique et de transformation des métaux
- Travaux de montage et d'assemblage
- Industrie de fabrication et de transformation du caoutchouc



LEBON PROTECTION INDUSTRIELLE
 Parc d'activités Barrois
 250 rue des Charmes - 59182 MONTIGNY-EN-OSTREVENT - France
 E-mail : lebon@lebonprotection.com
 TEL : +33 (0)3 27 90 91 13
 FAX : +33 (0)3 27 86 68 82
www.lebonprotection.com
 Système de management certifié

LEBON INTERNATIONAL S.À.R.L
 Immeuble Laccolith
 20, rue Eugène Ruppert
 L-2453 Luxembourg
 E-mail : lebon-international@lebonprotection.com
 TEL : +352 26 49 36 07
 FAX : +352 26 49 35 35
www.lebonprotection.com