

Fiche Technique

WEEPRO MAX GREEN - Réf. WL-PMG-0X

DESCRIPTIF TECHNIQUE

Catégorie 3 – Type 4B (EN 14605/05)+A1/09 Type 5B (EN ISO 13982-1 :2004)+A1 :2010 Type 6B (EN 13034 :2005)+A1 2009 Antistatique (EN1149-5 :2008) – 2.49 X 10 ⁹ EN14126 :2003 EN1073-2 :2002 Classe 1	Composition : FILM MICROPOREUX VERT – 65g/M2
Forme : Combinaison à cagoule, rabat autocollant, poignets et chevilles élastiqués, fermeture à glissière, élastique de serrage au niveau du dos. Passe pouce élastiqué. Coutures : thermocollées à plats grise	Carton de 50 unités – Sous sachet individuel Palette de 14 cartons Poids produit : 170 g Poids carton : 12 kg Dimensions palette : 80 x 120 Poids palette : 250 kg Code douanier : 6210109800

PERFORMANCE

Informations physiques	Méthode de test	Résultat	Classe
Résistance à l'abrasion	EN530	300 cycles	2/6
Résistance des coutures	ISO13935-2	120 N	3/6
Résistance à la perforation	EN863	14.4N	2/6
Résistance à l'inflammation	EN13274-4 méthode 3	Réussi	
Résistance à la flexion	ISO7854 méthode B	>100.000 cycles	6/6
Résistance à la traction MD Trame XD Chaîne	ISO13934-1	100 N Trame 55 N Chaîne	2/6 1/6
Résistance à la déchirure trapézoïdale	ISO9073-4	45.3 N Trame 26.5 N Chaîne	2/6 2/6
Test de pulvérisation réduit	EN468 (EN13034/05) Type 6	Réussi	
Test de poussière combinaison entière	EN13982-1/04 Type 5	Réussi	

Résultats des tests contre les agents infectieux EN14126

Méthode de test	Résultat	Classe
Détermination de la résistance à la pénétration par des pathogènes véhiculés par le sang – ISO 16604	20 Kpa	6/6
Contact avec des solides contaminés immergés - ISO 22610	> 75min	6/6
Exposition à des aérosols liquides – ISO 22611	Log > 5	3/3
Exposition à des particules solides – ISO 22612	Log CFU ≤ 1	3/3

Résistance à la pénétration et indice de répulsion aux liquides selon l'EN368

		Répulsion	Pénétration
H ₂ SO ₄ (Acide sulfurique 30%)	EN368	Classe 3/3 (95%)	Classe 3/3 (0%)
NaOH (Hydroxyde de sodium 10%)	EN368	Classe 3/3 (95.1%)	Classe 3/3 (0%)
o-xylène	EN368	Classe 2/3 (91.9%)	Classe 3/3 (0%)
Butane 1ol	EN368	Classe 2/3 (94.2%)	Classe 3/3 (0%)

Tableau des tailles			
Taille	Référence WeeSafe	Hauteur	Tour de poitrine
L	WL-PMG-03	174-182 cm	100-108 cm
XL	WL-PMG-04	182-188 cm	108-116 cm
XXL	WL-PMG-05	188-194 cm	116-124 cm

Taille	Référence WeeSafe	Hauteur	Tour de poitrine
L	WL-PMG-03	174-182 cm	100-108 cm
XL	WL-PMG-04	182-188 cm	108-116 cm
XXL	WL-PMG-05	188-194 cm	116-124 cm