

FICHE TECHNIQUE

EUROTECHNIQUE

## EUROGRIP 15N500

Réf. 1NISG Tailles 6 &gt;&gt; 11

Jauge 15

GANTS MANUTENTION DE PRÉCISION

Les 

- Excellent confort
- Grande dextérité
- Grip exceptionnel en milieu huileux



## DESCRIPTION

Gant de protection en manutention, doublement enduit sur la paume en nitrile lisse noir avec effet grainé offrant un grip exceptionnel en milieu huileux. Son tricot en polyamide gris assure un excellent confort. Sa jauge 15 garantie une excellente dextérité. Idéal pour des travaux fins, de maintenance et d'entretien dans des industries mécaniques et automobiles. Recommandé en environnement huileux. Garanti sans silicone.


## TAILLES

## RÉFÉRENCES

6	1NISG06
7	1NISG07
8	1NISG08
9	1NISG09
10	1NISG10
11	1NISG11

## CONDITIONNEMENT

100 PAIRES / CARTON



## DOMAINES D'APPLICATION



Maintenance



Industrie lourde



Service



Industrie légère

## NORMES

EN420:2003+A1:2009



EN388:2016

A	B	C	D	E
4	1	3	1	X



- Résistance à l'abrasion (4/4)
- Résistance à la coupure (coupe-test) (1/5)
- Résistance au déchirement (3/4)
- Résistance à la perforation (1/4)
- Résistance à la coupure (TDM) (X/F)

Pour plus d'informations, rendez-vous sur [www.eurotechnique-gloves.com](http://www.eurotechnique-gloves.com)

EURO PROTECTION GROUP