


FICHE TECHNIQUE**Réf. 30220+30221**

Fréquence (Hz)	63	125	250	500	1000	2000	4000	8000
Atténuation moyenne (dB)	24.8	22.6	15.6	13.8	21.6	33.0	38.4	40.2
Déviation standard – écart type (dB)	5.8	6.1	4.6	3.8	3.6	5.5	1.7	3.8
Protection efficace (dB)	19.0	16.5	11.0	10.0	18.0	27.5	36.7	36.4
SNR = 20dB (H=25dB, M=15dB, L=13dB)								

**Ref 30221**

Ref	Code barres
Ref 30220	3435241302205
Ref 30221	3435241302212

DESCRIPTIF GENERAL ET MATIERES

- Arceau en polypropylène
- Embouts en mousse de polyuréthane
- Forme de l'embout ½ sphère

AVANTAGES SPECIFIQUES

- Confort
- Légèreté
- Embouts de rechange disponibles (réf. 30221)
- A porter sous le menton
- Simple d'utilisation
- SNR 20 dB ; H 25 dB ; M 15 dB ; L 13 dB

PRINCIPAUX DOMAINES D'UTILISATION

- Milieux industriels bruyants, BTP
- Activités sportives et de loisirs bruyantes
- Recommandé pour les visites d'usine
- Ne pas porter l'arceau s'il existe un risque de happement par des machines en mouvement

CONDITIONNEMENT**Ref 30220**

- 1 arceau dans un sachet
- 40 arceaux par boîte
- 10 boîtes par carton (400 arceaux)
- Ref 30221
- 1 Sachet de 200 paires
- 10 sachets par carton (2000 paires)

NORMALISATION

Ce protecteur antibruit est conforme au modèle de l'équipement de protection individuelle ayant fait l'objet de

L'attestation CE de type 2005

Délivrée par **INSPEC (organisme n° 0194)**

**EN 352-2:2002****SACLA** – Z.I. de Rosarge – 01700 LES ECHETS – FRANCETél. : (33) 04 72 26 57 57 – Fax. : (33) 04 72 26 51 70 – Mail : contact@sacla-france.com