

Visière



Les +

Teinte 5 : protection en environnement à forte luminosité
protection UV, Classe optique 1 : port permanent, utilisation de longue durée, adaptable sur les supports réf 60700, 60701 et 60740, ainsi qu'avec les portes écrans 60707 et 60705 (***) , compatible avec les portes écrans 60707 et 60705

DESCRIPTION

Ecran en polycarbonate teinte 5, dimension : 400mm x 200mm, Marquage F : résistance à un impact de faible énergie : bille de 6mm et 0.86g à une vitesse maximum de 45m/s,

EXEMPLES D'APPLICATIONS

Milieux industriels à forte luminosité,
Bâtiment et travaux public

CONDITIONNEMENT D'ACHAT

| Référence | Taille | Sachet | Carton |
|-----------|--------|--------|--------|
| 60713 | | 10 | 200 |

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Caractéristiques Classe optique 1 : port permanent
Marquage oculaire 5-3.1 1F

NORME(S)

Cet équipement est conforme au modèle de l'équipement de protection individuelle ayant fait l'objet de l'attestation CE de type **CEC40042**

Délivrée par SAI GLOBAL (2056) Partis House Ground Floor Davy Avenue- Knowlhill Milton Keynes MK5 8HJ United Kingdom



EN166:2001

Spécification (qualité optique, résistance aux risques courants, risques mécaniques, résistance aux chocs/impacts)

EN1731:2007

Protection de l'œil et de la face de type grillagé

TAMPON DISTRIBUTEUR