




art. G060 – LOADER – Mechanical Protection

Propriétés	<ul style="list-style-type: none"> • Très robuste et à élevée résistance mécanique • Dos respirant • Enlèvement rapide • Manchette renforcée 		
Paume	Nitrile		
Dos	Revêtement en nitrile qui s'étend jusqu'aux articulations des doigts		
Doublure	100% coton jersey		
Poignet	manchette renforcée		
Couleur	Blanc / Navy		
Tailles	8 – 11 (M-XXL)		
Domaine d'emploi	opérations de chargement et déchargement, industrie lourde, bâtiment, travaux pour lesquels un gant robuste est requis		
Emballage	<i>code</i>	<i>quantité</i>	
	G060-DD00	1 douzaine	1 sachet, 12 paires par sachet
	G060-KD00	10 douzaines	10 sachets, 12 paires par sachet
Normes	  		



PERFORMANCES ÉLEVÉES



SPECIFICATION TECHNIQUES DE SECURITE

Propriétés techniques	<i>méthode d'essai</i>	<i>description</i>	<i>résultat obtenu</i>	<i>réquisition minimum / range</i>
	EN 340:2003 par 4.1 (EN 1413)	Détermination du pH	7,25	3.5 < pH < 9.5
	EN 340:2003 par 4.2 (prEN 14362-1)	Recherche des amines aromatiques e cancérogènes	0 [ppm]	< 30 [ppm]
	EN 388:2003 par 6.1	Résistance à l'abrasion	4	1 ÷ 4
	EN 388:2003 par 6.2	Résistance à la coupure par lame	2	1 ÷ 5
	EN 388:2003 par 6.3	Résistance à la déchirure	2	1 ÷ 4
	EN 388:2003 par 6.4	Résistance à la perforation	2	1 ÷ 4